

WPKI-HKM 24 DN 40

ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 206632

Die wichtigsten Merkmale

Inklusive Wärmedämmung und Wandhalterung

Komplett mit eingebauter Hocheffizienz-Pumpe und 24 V-Mischermotor

Pumpenbaugruppe für gemischten Heizkreis



WPKI-HKM 24 DN 32

Produkt-Nr.: 206628



Typ	WPKI-HKM 24 DN 32	WPKI-HKM 24 DN 40
Bestell-Nr.	206628	206632

Technische Daten

Anschluss oben	G 1 1/4 I	1 1/2 I
Anschluss unten	G 2 A	DN 40 PN6
Umwälzpumpentyp	Grundfos UPML 32-105 AUTO	Wilo Yonos MAXO plus 40/0.5-12
Höhe	441 mm	811 mm
Breite	250 mm	320 mm
Tiefe	293 mm	554 mm
Energieeffizienzindex EEI	0,20	0,20
Förderhöhe	10,00 m	12,00 m
Max. Durchfluss	11,40 m ³ /h	17,70 m ³ /h

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de